

Programmierbarer Thermostat / Tête programmable thermostatique



HR-40 Raumtronic

Sie sind passend für alle:

Honeywell Braukmann, MNG, Heimeier, Landis + Gyr «Dugyr», Danfoss RA (Adapter liegt bei), Centra, Juniers, Oventrop (ab Baujahr 02/1998)

Preis: Fr. 166.30

Regelt die Raumtemperatur dynamisch, gemäss individueller Voreinstellung.

HR-40 Raumtronic


Sont applicable aux vannes thermostatiques:

Honeywell Braukmann, MNG, Heimeier, Landis + Gyr «Dugyr», Danfoss RA, Centra, Juniers, Oventrop (série 02/1998)

Prix: Fr. 166.30

Règle la température dynamiquement selon programmation individuelle.

Dreiwege-Ventil V 135 / Soupape 3 voies V 135



V 135-... C

einsetzbar als Misch- oder Verteilventil

Gehäuse aus Rotguss für Differenzdrücke bis 10 bar. Federbelasteter Ventilkugel, druckentlastet. Eingang B geschlossen in unbelastetem Zustand; Hub 2 mm. Serienmässige Ausstattung mit unverlierbarem Handrad, Spindelabdichtung aus EPDM. Passend für Thermostate T 100 R, T 100 RS und für thermische Stellantriebe Z 100 und Z 108.

Verwendungsbereich:

Wasser bis 120°C, Betriebsdruck max. 16 bar.

Varianten:

B = Anschluss mit Innengewinde

C = Anschluss mit Gewindetülle

utilisable comme mitigeur ou comme distributeur

Corps en fonte rouge pour pression différentielle jusqu'à 10 bar. Soupape à bille équilibrée, avec pression de ressort. Entrée B fermée à l'état non chargé; course 2 mm, équipée de série avec molette attachée, joint de broche en EPDM. Compatible avec thermostats T 100 R, T 100 RS et pour entraînements thermiques Z 100 et Z 108.

Domaine d'utilisation:

Eau jusqu'à 120°C, pression de service max. 16 bar.

Variantes:

B = raccord avec filetage femelle

C = raccord avec douille fileté

Anschlussgrösse / Dimensions	R	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
V 135-... B							
V 135-... C							