


Belüftungsventile, Unter- und Überdruckventile / Soupapes de purge, soupapes de dépression et su pression




Bezeichnung	Typ	Material			Anschlussgrösse	Ansprechunterdruck in bar	Ansprechüberdruck in bar
		FE	VA	MS			
Désignation	type	Matière			dimension	surpression d'ouverture	dépression d'ouverture
		FE	VA	MS			
Belüftungsventil / Soupape de purge	9	•			1" – 2"	–0,8 bis / à –0,02	
	91	•	•		1/2" – 2"	–0,95 bis / à –0,05	
Unter- und Überdruckventil / Soupape de dé- et surpression	90	•	•		1/2" – 2"	–0,9 bis / à –0,05	0,3 – 3,0
Normal – Sicherheitsventil (mit Unterdruckfunktion) / Soupape de sûreté normale (avec fonction de dépression)	98	•			1"	–0,05 bis / à –0,03	0,25 oder / ou 0,34

Preis auf Anfrage / prix sur demande

Auch mit Flanschen lieferbar / Également livrables avec brides

Druckminderventile / Soupapes de détente




Bezeichnung	Typ	Material			Anschlussgrösse	max. Vordruck in bar	Minderdruck in bar
		FE	VA	MS			
Désignation	type	Matière			dimension	pression amont max. en bar	pression aval en bar
		FE	VA	MS			
Druckminderventil / Soupape de détente							
– grosser Regelbereich <i>grande plage de réglage</i>	70 ¹⁾	•			1/8" – 2"	–100	0,15 bis 80
– grosser Regelbereich <i>grande plage de réglage</i>	71 ¹⁾	•			DN10 – 125	–100	0,15 bis 80
– kompakte Bauform <i>construction compacte</i>	72 ¹⁾	•			1/2" – 2"	–100	0,15 bis 10
– kompakte Bauform <i>construction compacte</i>	73 ¹⁾	•			DN15 – 50	–100	0,15 bis 10
– niedrige Drücke <i>basses pressions</i>	74 ²⁾	•			1/2" – 2"	–25	0,01 bis 0,3
– niedrige Drücke <i>basses pressions</i>	75 ²⁾	•			DN15 – 50	–25	0,01 bis 0,3
– hohe Drücke <i>basses pressions</i>	76 ¹⁾	•			1/4" – 1/2"	–400	70 bis 300

Preis auf Anfrage / prix sur demande

¹⁾ Kolbensteuerung / commandée par piston

²⁾ Membransteuerung / commandée par membrane


Sicherheitsventile in Durchgangsform / Soupape de sûreté en ligne



Bezeichnung	Typ	Material			Anschlussgrösse	Ansprechüberdruck in bar	mögliche Ventilköpfe
		FE	VA	MS			
Désignation	type	Matière			dimension	pression de réponse en bar	têtes de soupape
		FE	VA	MS			
Überströmventil / Soupape de décharge	13	•	•		DN10 – 150	0,1 – 16	A, C oder / ou F

Preis auf Anfrage

Sonderarmaturen / Soupape de sûreté en ligne



Bezeichnung	Typ	Material			Anschlussgrösse	Ansprechüberdruck in bar	mögliche Ventilköpfe
		FE	VA	MS			
Désignation	type	Matière			dimension	pression de réponse en bar	têtes de soupape
		FE	VA	MS			
Sicherheitsventil für Lebensmittel und Pharmazie / Soupape de sûreté pour produits alimentaires et pharmaceutiques	35	•			DN 50	0,15 – 15	A oder / ou C
	37	•			DN 25	0,7 – 1,4	A oder / ou C

Vordruckregler, Regelventile, Armaturen für Container und Kesselwagen /

Régulateur de pression amont, soupape de régulation, armatures pour container et wagon-citerne

Preis auf Anfrage / prix sur demande