

Magnetventil / Vanne magnétique

Brandschutzventil «LUCIFER», Magnetventil aus Pressmessing, stromlos geschlossen, Spule 9W oder 14W, 220 V/50 Hz, komplett vergossen und hitzebeständig, 9W-Spule mit Stecker


Electrovanne pour interception du fuel, huile hydraulique, eau. Pression max. d'exercice 2 bar, viscosité max. 2°E. Diamètre trou de passage 2-6 mm. Alimentation 220 V/50 Hz.



LUCIFER

Grösse / Dimension	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Art.14.19.xxx	010	015	020	025	032	040	050

Heizungsumwälzpumpen / Pompe de circulation



Heizungsumwälzpumpe, Nennweite DN25, jedoch mit Dichtung, max. Betriebsdruck 10 bar, 3-stufig, Betriebsspannung 230 V/50 Hz

Pompe DN 25, Prix sans raccords, mais avec joints, Pmax 10 bar, 3 Temps, 230 V/50 Hz

Art.	
17.01.023	HP 23-2 m
17.01.043	HP 43-4 m
17.01.053	HP 53-5 m
17.01.063	HP 63-6 m

Art.	
17.01.023	HP 23-2 m
17.01.043	HP 43-4 m
17.01.053	HP 53-5 m
17.01.063	HP 63-6 m