

Elektrisches Coaxialventil, Messing + Edelstahl

Soupape électrique coaxiale, laiton + acier inoxydable

Elektrisches Coaxialventil

Ausführung: 3-teilige Körperkonstruktion mit vollem zylindrischen Durchgang.
 Steuerungsfunktion: 2/2-Wege elektromagnetisch direktgesteuert, stromlos geschlossen
 Mediumdruck: max. 16 bar
 Gehäuse: Stahl, verzinkt
 Anschlusssenden: Messing, Edelstahl
 met. Innenteile Messing, Edelstahl
 Dichtungen: FKM, PTFE (NBR, EPDM)
 Mediumtemperatur: -20°C bis +80°C
 Umgebungstemp.: -30°C bis +60°C
 Anschlussspannung: 24V DC
 230V AC (mit integriertem Gleichrichter)
 Schutzart IP 65 - EN 60529 mit montierter Gerätesteckdose
 Einbaulage beliebig
 Andere Federkraft auf (NO), andere Druckstufen,
 Ausführungen: 3/2-Wege Ausführung, Flanschausführung, chemisch vernickeltes Gehäuse

Soupape électrique coaxiale

Exécution : corps en 3 parties avec passage totalement cylindrique
 Commande : commande électromagnétique directe 2/2 voies fermée sans courant.
 Pression du fluide : max. 16 bar
 Boîtier : acier zingué
 Raccords : laiton, acier inoxydable
 Parties internes : laiton, acier inoxydable
 Joints : FKM, PTFE (NBR, EPDM)
 Température du fluide : -20°C jusqu'à +80°C
 Température ambiante : -30°C jusqu'à +60°C
 Tension de raccordement : 24 VDC
 230 VAC (avec redresseur intégré)
 Puissance consommée : voir table
 Sécurité : IP65-EN60529 avec prise de courant intégrée.
 Position de montage : indifférente
 Autres exécutions : force du ressort augmentée (NO), autres gammes de pression, exécution à 3/2 voies, avec brides, boîtier zingué chimiquement.



Elektrisches Coaxialventil, Messing

Soupape électrique coaxiale, laiton

Grösse G / Grandeur G	1/4"	3/8"	1/2"	3/8"	1/2"	3/4"	1/2"	3/4"	1"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
d Ø (mm)		10			15			20			25		
Baulänge/Longueur		159			196			214			248		
Leistungsa./Consommation		35			41			52			73		
Anschluss und Innenteile: Messing/Raccords et partie internes: laiton													
Spannung: 24V DC/Tension: 24 VDC													
Art. CEAG1322	22410	22510	22610	23515	23615	23715	24620	24720	24820	26725	26825	26925	26125
Spannung: 230V AC/Tension: 230 VAC													
Art. CEAG1336	22410	22510	22610	23515	23615	23715	24620	24720	24820	26725	26825	26925	26125

Elektrisches Coaxialventil, Edelstahl

Soupape électrique coaxiale, acier inoxydable

Grösse G / Grandeur G	1/4"	3/8"	1/2"	3/8"	1/2"	3/4"	1/2"	3/4"	1"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
d Ø (mm)		10			15			20			25		
Baulänge/Longueur		159			196			214			248		
Leistungsa./Consommation		35			41			52			73		
Anschluss und Innenteile: Edelstahl/Raccord et parties internes: acier inoxydable													
Spannung: 24V DC/Tension: 24 VDC													
Art. CEAG3322	22410	22510	22610	23515	23615	23715	24620	24720	24820	26725	26825	26925	26125
Spannung: 230V AC/Tension: 230 VAC													
Art. CEAG3336	22410	22510	22610	23515	23615	23715	24620	24720	24820	26725	26825	26925	26125