





Typ / type	Ergänzende Beschreibung / description complémentaire	DN / DN Zoll / pouces	8 1/4"	10 3/8"	15 1/2"	20 3/4"	25 1"	32 1 1/4"	40 1 1/2"	50 2"	65 2 1/2"	80 3"
 <p>3208 mit Knebelgriff, mit Rohrbelüfter / avec poignée à griffes avec purgeur</p>					151							
	Oberteil / avec partie supérieure chromée	verchromt / chromée										
 <p>3209 mit Steckschlüssel, mit Rohrbelüfter / avec poignée à griffes avec tube d'aération</p>					151							
	Oberteil, mit Schlüssel / avec poignée à griffes avec purgeur	verchromt / chromée										
	Steckschlüssel / partie supérieure avec clé à douille clé à douille	verchromt / chromée										
 <p>3210 mit Handrad grün, mit Rohrbelüfter / avec poignée à main verte avec purgeur partie supérieure chromée avec tube d'aération</p>					151							
	Oberteil / partie supérieure	verchromt / chromée										
 <p>3200 schwere Ausführung / exécution lourde</p>					151							



Zweiwegeventil

Vanne à 2 voies


Innengewinde filetage femelle	Schlauchgrösse mm diamètre du tuyau mm	Schlauchgrösse Zoll diamètre du tuyau pouces	Art.-Nr. Article no
3/4	13	1/2	1/2"
1	19	3/4	3/4"

Gartenhahn mit Handrad und Schlauchraccord / *Robinet de jardin avec volant et raccord*




Art.-Nr. <i>article no.</i>	Grösse DN <i>Dimension DN</i>
3211.1/2"	½"
3311.3/4"	¾"
3311.1"	1"

Frostsichere Aussenarmatur / *Robinet extérieur anti-gel*



alwa-frostsichere-Aussenarmatur, PN 16, 90°. Alle dauerhaft vom Medium berührten Teile aus Rotguss RG 5 nach DIN 1705. Ausseneinheit verchromt, Betätigungshandgriff aus ABS-Kunststoff verchromt. Schnelle Montage durch Bohrloch Ø 28 mm. Abbruch- und vandalsicher, da Ventil innen geschützt. Im Bauzustand ohne montiert Ausseneinheit mit Schutzkappe abschliessbar. 2-fache Belüftung und interierte Rückflussverhinderer gegen Rückfluss in die Trinkwasserleitung nach DIN 1988, Teil 4. Variable Einbaulänge 50–500 mm. Anschluss Ausengewinde G ¾", flachdichtend DIN 2999 zum Anschluss von Löt-, Gewinde- oder Presstüllen (Zubehör).

Armature extérieure anti-gel Alwa PN 16, 90°. Toutes les parties en contact avec le fluide sont en fonte rouge RG5 selon DIN 1705. Surface extérieure chromée. Poignée de commande en plastique ABS chromé. Montage rapide avec un perçage de 28 mm. Protégée contre le vandalisme et la rupture par une sécurité interne. Après montage et sans l'armature complète, couvercle de protection. Deux purgeurs et clapet de retenue intégré afin d'empêcher un retour éventuel dans le circuit d'eau potable selon DIN 1988, part 4. Longueur variable 50–500 mm. Raccord avec filetage mâle G ¾", étanchéité plane DIN 2999 pour les raccords soudés, vissés ou pressés (accessoires).






Artikelnummer / <i>Article no</i>	Kurzbezeichnung / <i>brève description</i>	DN mm R	15 15 ½"
1.4900.00.020	frostsichere Aussenarmatur, mit Rohrbelüfter und Rückflussverhinderer, PN16, mit Bedienungshandgriff Einbaulänge max. 500 mm bis 50 mm kürzbar <i>Armature extérieure anti-gel avec purgeur et clapet de retenue PN16 avec poignée de commande</i> <i>Longueur maximum 500 mm pouvant être réduite à 50 mm</i>		
1.0101.82.001	Abschlusskappe mit Steckschlüssel, verchromt, für Behördenmodell <i>Couvercle de protection avec clé à douille, chromé, pour usages publiques</i>		Preis auf Anfrage <i>Prix à demande</i>
1.0021.04.015	Ersatzoberteil <i>Parte supérieure de rechange</i>		Preis auf Anfrage <i>Prix à demande</i>

Frostsicheres Gartenventil, matt verchromt / *Robinet de jardin anti-gel, chromé mat*



Art.-Nr. <i>Article no</i>	Kurzbeschreibung <i>brève description</i>	EAN-4018422- <i>EAN-4018422-</i>	DN15 <i>DN15</i>
8041	mit Knebeloberteil <i>Avec poignée</i>		298550
8044	mit Steckschlüsseloberteil <i>Avec clé à douille</i>		298567
8045	mit abschliessbarem Oberteil <i>Avec partie supérieure verrouillable</i>		298574



Typ / type	Ergänzende Beschreibung / description complémentaire	DN / DN Zoll / pouces	8 1/4"	10 3/8"	15 1/2"	20 3/4"	25 1"	32 1 1/4"	40 1 1/2"	50 2"	65 2 1/2"	80 3"
 <p>1011 mit Schlauchverschraubung, Tülle aus KS, Oberteil mit Knebel, mit O-Ring / Avec raccord pour tube manchon en KS, partie supérieure avec poignée à griffes, joint O'ring</p>	roh / brut	Zusatz-Nr. / no complémentaire		100	150	200	250	320*				
	matt verchr. / chromé mat.	Zusatz-Nr. / no complémentaire		101	151	201	251	321*				
	mess. poliert / laiton poli	Zusatz-Nr. / no complémentaire		102	152	202	252	322*				
	verchromt / chromé	Zusatz-Nr. / no complémentaire		103	153	203	253	323*				
 <p>1015 mit Schlauchverschraubung, Tülle aus KS, Oberteil für Steckschlüssel / Avec raccord pour tube, manchon en KS, partie supérieure pour clé à douille</p>	roh / brut	Zusatz-Nr. / no complémentaire		100	150	200	250	320				
	matt verchr. / chromé mat.	Zusatz-Nr. / no complémentaire		101	151	201	251	321				
	mess. poliert / laiton poli	Zusatz-Nr. / no complémentaire		102	152	202	252	322				
	verchromt / chromé	Zusatz-Nr. / no complémentaire		103	153	203	253	323				
	<input type="checkbox"/> Vierkant / carré			6	6	6	6	8				
 <p>1105 mit Rohrbelüfter, Rückflussverhinderer, Tülle aus KS, Oberteil mit Dreikanthaubengriff / Avec purgeur, clapet de retenue, manchon en KS, partie supérieure avec poignée à 3 pans</p>	verchromt / chromé	Zusatz-Nr. / no complémentaire			153							

*1 1/4" nur mit Handrad/seulement avec volant